








+7 (495) 978-93-20

	Наименование	артикул	Описание
	Дозирующий насос Seko AKS 603 EPDM	AKS603NHP1800	Аналоговый дозирующий насос Seko Tekna EVO AKS 603 (уплотнения EPDM) с фиксированной дозировкой. Расход регулируется ручкой на передней панели. Обладает двумя диапазонами частоты (0 : 20% и 0 : 100%), оснащен светодиодным индикатором подачи напряжения и входом датчика уровня. Область применения дозирующей техники Seko Tekna EVO обширна: химическая, фармацевтическая, пищевая промышленность. Подобные насосы устанавливаются на пивоваренных заводах, используются в производстве напитков, при подготовке питьевой воды, очистке сточных вод, обеззараживании воды в плавательных бассейнах, подготовке воды для котельных (деаэрация) и т. п. Корпус, соединения, монтажный комплект насоса выполнены из PVDF.
	Дозирующий насос Seko Kompact AMS200 EPDM	AMS200AHE800	Дозирующий насос Seko Kompact AMS 200 с уплотнениями EPDM, с аналоговым управлением предназначен для дозирования в воду химических реагентов с постоянной производительностью регулируемой вручную. Корпус данного насоса выполнен из полипропилена, а головка насоса в стандартном исполнении из PVDF-Т, в насосе используется мембрана из PTFE. Характеристики: Производительность - 5 л/час Максимальное давление - 12 бар Способ установки - вертикальные Класс защиты - IP65 Интерфейс - аналоговые Напряжение - 230 VAC, 50 Гц Вес - 2.5 кг Высота - 257 мм Ширина - 145 мм Глубина - 119 мм Отличное решение для автомоек самообслуживания и систем водоподготовки.
	Дозирующий насос Seko Tekna Evo TPG 800 EPDM	TPG800NHP1800	Электромагнитный дозирующий насос Seko Tekna Evo TPG 800 с цифровым управлением, работающий в постоянном или пропорциональном режиме. Проточная часть выполнена из материалов с высокой химической стойкостью. Регулировка производительности осуществляется путем изменения частоты импульсов (0 -100%) с помощью кнопок на панели управления в случае постоянного дозирования или дозирование происходит по сигналу от внешнего источника.
	Насос дозирующий Seko APG 800 EPDM	APG800NHP1800	Электромагнитный дозирующий насос Seko Tekna Evo APG 800 с аналоговым управлением, работающий в постоянном или пропорциональном режиме. Проточная часть выполнена из материалов с высокой химической стойкостью. Регулировка производительности осуществляется путем изменения частоты импульсов (0 -100%) с помощью ручки потенциометра в случае постоянного дозирования или дозирование происходит по сигналу от внешнего источника.
	Клапан инъекции Seko для дозирующего насоса под трубку 4 x 6 мм, PVDF-Т/EPDM	9900107160	Клапан инъекции Seko для дозирующего насоса под трубку 4 x 6 мм, PVDF-Т/EPDM Корпус PVDF-Т; Уплотнители EPDM; Резьба: 3/8" и 1/2"; Под трубку: 4/6 мм.